Service-Blatt

Chrysler (Grand) Voyager (ES)
Chrysler Town & Country (AS)
Plymouth (Grand) Voyager (AS)
Dodge (Grand) Caravan (AS)

1991-1995

Allrad und Frontantrieb

2.5L / 3.0L / 3.3L / 3.8L Benzinmotoren
2.5L Dieselmotor

A-604 / 41TE - 4-Gang Automatikgetriebe
A-413 / 31TH - 3-Gang Automatikgetriebe
A-670 - 3-Gang Automatikgetriebe
A-523 - 5-Gang Schaltgetriebe
A-568 - 5-Gang Schaltgetriebe

3.3L / 3.8L V6 Benzin - (EGA / EGH)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Motoröl	15W-40 10W-40 10W-30 5W-30	MS-6395 API SG API SG/CD API CCMC G4	3,8 Liter ohne Ölfilterwechsel 4,25 Liter mit Ölilterwechsel	8000km - 12000 km oder 12 Monate	-	Ölfilter T-Nr: 5281090 Ölwannendichtung T-Nr: 04448896 Ölwannendichtung-Kit T-Nr: 05241062 Ölablasschraube-Kit T-Nr: 04293859 Dichtung Schraube T-Nr: 06032145 Bei Außentemp. unter -12°C nur 10W-30 / 5W-30 verwenden
Kühlmittel	Glykolbasiert Silikathaltig	MS-7170	9,5 Liter	48000 km - 84000 km oder 42 Monate	Liqui Moly KFS 11 Ravenol TTC Protect C11 (1410100) Mannol AG11 (4111) Mannol AG13 (4113) Mannol AG13+ (4114) Fuchs Maintain Fricofin HDD Motul Inugel Expert (Ultra) Motul Auto Cool Expert (Ultra)	T-Nr: 4267020 Konzentrat mit destilliertem Wasser im Verhältnis 50/50 mischen bei 2-Zonen-Klima +0,95 Liter
Servoöl	Hydrauliköl	MS-5931	0,81 Liter	nach Bedarf	Ravenol PSF-Y Fluid	T-Nr: 04883077 Auf keinen Fall ATF verwenden!
Keilriemen	6PK2510 6PK2513 6PK2515 6PK2490	-	1 Stück	nach Bedarf	-	mit Klimaanlage T-Nr: 04612830 ohne Klimaanlage T-Nr: 04612928
Zündkerzen	110 kW: RN16YC5 120 kW: RN14MC5	-	6 Stück	48000 km oder 24 Monate	-	110 kW - T-Nr: 5235010 120 kW - T-Nr: 4686083 Elektrodenabstand: 1,2mm - 1,3mm
Zündkabel	entstört	-	6 Stück	96000 km oder 48 Monate	-	Satz T-Nr: 04728955
Kältmittel	R-134a	-	Klima vorne: 1020 Gramm 2-Zonen: 1420 Gramm	nach Bedarf	-	-
Luftfilter	-	-	1 Stück	48000 km oder 24 Monate	-	T-Nr: 04306113
Benzinfilter	-	-	1 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04682923

3.0L V6 Benzin - (EFA) (Mitsubishi 6G72)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Motoröl	15W-40 10W-40 10W-30 5W-30	MS-6395 API SG API SG/CD API CCMC G4	3,8 Liter ohne Ölfilterwechsel 4,25 Liter mit Ölilterwechsel	8000km - 12000 km oder 12 Monate	-	Ölfilter T-Nr: MD308302 Ölablasschraube T-Nr: MD050316 Dichtung Schraube T-Nr: MD050317 Bei Außentemp. unter -12°C nur 10W-30 / 5W-30
Kühlmittel	Glykolbasiert Silikathaltig	MS-7170	9,5 Liter	48000 km - 84000 km oder 42 Monate	Liqui Moly KFS 11 Ravenol TTC Protect C11 (1410100) Mannol AG11 (4111) Mannol AG13 (4113) Mannol AG13+ (4114) Fuchs Maintain Fricofin HDD Motul Inugel Expert (Ultra) Motul Auto Cool Expert (Ultra)	T-Nr: 4267020 Konzentrat mit destilliertem Wasser im Verhältnis 50/50 mischen bei 2-Zonen-Klima +0,95 Liter
Servoöl	Hydrauliköl	MS-5931	0,81 Liter	nach Bedarf	Ravenol PSF-Y Fluid	T-Nr: 04883077 Auf keinen Fall ATF verwenden!
Keilriemen	-	-	1-2 Stück	nach Bedarf	-	für Servopumpe/LiMa T-Nr: 04612829 für Klimaanlage T-Nr 04612461
Zündkerzen	RN11YC4 BPR5ES11	-	6 Stück	48000 km oder 24 Monate	-	T-Nr: 4318131 Elektrodenabstand: 1,0mm - 1,1mm
Zündkabel	entstört	-	-	96000 km oder 48 Monate	-	Satz T-Nr: MD997629
Verteilerkappe und -läufer	-	-	-	96000 km oder 48 Monate	-	Zündzeitpunkt überprüfen/einstellen! Kappe T-Nr: 05226546 Kontakt T-Nr: MD602757 Läufer T-Nr: MD611757
Zahnriemen	149 Zähne	-	1 Stück	48000 km - 144000 km oder 72 Monate	-	T-Nr: MD100679
Kältemittel	R-134a	-	Klima vorne: 1020 Gramm 2-Zonen: 1420 Gramm	nach Bedarf	-	-
Luftfilter	-	-	1 Stück	48000 km oder 24 Monate	-	T-Nr: 04213583
Benzinfilter	-	-	1 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04682923

2.5L R4 Benzin - (EDM)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Motoröl	15W-40 10W-40 10W-30 5W-30	MS-6395 API SG API SG/CD API CCMC G4	3,8 Liter ohne Ölfilterwechsel 4,25 Liter mit Ölilterwechsel	8000km - 12000 km oder 12 Monate	-	Ölfilter T-Nr: 05281090 Ölablasschraube-Kit T-Nr: 04293859 Dichtung Schraube T-Nr: 06032145 10W-30 / 5W-30 nur bei Außentemp. unter 0°C Bei Außentemp. unter -18°C ist 10W-30 empfohlen
Kühlmittel	Glykolbasiert Silikathaltig	MS-7170	9,0 Liter	48000 km - 84000 km oder 42 Monate	Liqui Moly KFS 11 Ravenol TTC Protect C11 (1410100) Mannol AG11 (4111) Mannol AG13 (4113) Mannol AG13+ (4114) Fuchs Maintain Fricofin HDD Motul Inugel Expert (Ultra) Motul Auto Cool Expert (Ultra)	T-Nr: 4267020 Konzentrat mit destilliertem Wasser im Verhältnis 50/50 mischen bei 2-Zonen-Klima +0,95 Liter
Servoöl	Hydrauliköl	MS-7170	0,81 Liter	nach Bedarf	Ravenol PSF-Y Fluid	T-Nr: 04883077 Auf keinen Fall ATF verwenden!
Keilriemen	-	-	2-3 Stück	nach Bedarf	-	für Servopumpe T-Nr: 04343490 für Klimakompressor T-Nr: 04536137 für Wasserpumpe T-Nr: 04668303
Zündkerzen	RN12YC	-	4 Stück	48000 km oder 24 Monate	-	T-Nr: 05213693 Elektrodenabstand: 0,8mm - 0,9mm
Zündkabel	entstört	-	-	96000 km oder 48 Monate	-	Satz T-Nr: 04637155
Verteilerkappe und -läufer	-	-	-	96000 km oder 48 Monate	-	Kappe T-Nr: 05226546 Läufer T-Nr: 05226535
Zahnriemen	124 Zähne	-	1 Stück	144000 km oder 72 Monate	-	T-Nr: 04387549
Kältemittel	R-134a	-	Klima vorne: 1020 Gramm 2-Zonen: 1420 Gramm	nach Bedarf	-	-
Luftfilter	-	-	1 Stück	48000 km oder 24 Monate	-	T-Nr: 04306113
Benzinfilter	-	-	1 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04682923

2.5L R4 Turbodiesel - (ENC) (VM Motori VM425)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Motoröl	15W-40	MIL-2104C API SG/CD API CCMC PD1	6,0 Liter mit Ölilterwechsel	10000 km	-	Ölfilter T-Nr: 04720364 Ölablasschraube T-Nr: 04720352 Dichtung Ölablassschraube T-Nr: 04720353
Kühlmittel	Glykolbasiert Silikathaltig	MS-7170	9,5 Liter	60000 km	Liqui Moly KFS 11 Ravenol TTC Protect C11 (1410100) Mannol AG11 (4111) Mannol AG13 (4113) Mannol AG13+ (4114) Fuchs Maintain Fricofin HDD Motul Inugel Expert (Ultra) Motul Auto Cool Expert (Ultra)	T-Nr: 4267020 Konzentrat mit destilliertem Wasser im Verhältnis 50/50 mischen bei 2-Zonen-Klima +0,95 Liter
Servoöl	Hydrauliköl	MS-5931	0,75 Liter	nach Bedarf	Ravenol PSF-Y Fluid	T-Nr: 04883077 Auf keinen Fall ATF verwenden!
Keilriemen	5PK1205 5PK1212 5PK810	-	2 Stück	60000 km	-	für LiMa T-Nr: 04723288 für Servopumpe T-Nr: 04723345
Kältemittel	R-134a	-	Klima vorne: 1020 Gramm 2-Zonen: 1420 Gramm	nach Bedarf	-	-
Luftfilter	-	-	1 Stück	48000 km	-	T-Nr: 083501843
Dieselfilter	-	-	1 Stück	20000 km	-	Filter T-Nr: 04723905

A-604 / 41TE - 4-Gang Automatikgetriebe „UltraDrive“ (3.0L/3.3L/3.8L Benzin)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Getriebeöl	ATF+3 ATF+4	MS-7176 MS-9602	Neubefüllung: 8,6 Liter Ölwechsel: 3,8 Liter	24000 km	Ravenol ATF+4 Valvoline ATF+4 Rowe ATF 9000 Motul Multi ATF Kein Dexron verwenden Keine Additive verwenden Jährlich wechseln	Filter bei Ölwechsel immer tauschen Magnet in Ölwanne reinigen Prüfung Ölstand: Motor eine Minute in „P“ laufen lassen, dann alle Gänge im Stand bei laufendem Motor langsam durchschalten. Anschließend Ölstand bei laufendem Motor in „P“ prüfen. kaltes Öl: Ölstand 3mm unter „Add“ heißes Öl: Ölstand im Bereich „Hot“
Getriebeölfilter	-	-	1 Stück	24000 km	-	Filter-Kit: T-Nr: 04504048 Filter T-Nr: 04431722 O-Ring-Filter T-Nr: 06032780

A-413 / 31TH - 3-Gang Automatikgetriebe „TorqueFlite“ (2.5L Benzin)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Getriebeöl	ATF+3 ATF+4	MS-7176 MS-9602	Neubefüllung: 8/8,7 Liter Ölwechsel: 3,8 Liter	24000 km	Ravenol ATF+4 Valvoline ATF+4 Rowe ATF 9000 Motul Multi ATF Kein Dexron verwenden Keine Additive verwenden Jährlich wechseln	Filter bei Ölwechsel immer tauschen Magnet in Ölwanne reinigen Prüfung Ölstand: Motor eine Minute in „P“ laufen lassen, dann alle Gänge im Stand bei laufendem Motor langsam durchschalten. Anschließend Ölstand bei laufendem Motor in „P“ prüfen. kaltes Öl: Ölstand 3mm unter „Add“ heißes Öl: Ölstand im Bereich „Hot“
Getriebeölfilter	-	-	1 Stück	24000 km	-	Filter T-Nr: 04269649 Filter Dichtung T-Nr: 04269671

A-670 - 3-Gang Automatikgetriebe „TorqueFlite“ (3.0L Benzin)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Getriebeöl	ATF+3 ATF+4	MS-7176 MS-9602	Neubefüllung: 8/8,7 Liter Ölwechsel: 3,8 Liter	24000 km	Ravenol ATF+4 Valvoline ATF+4 Rowe ATF 9000 Motul Multi ATF Kein Dexron verwenden Keine Additive verwenden Jährlich wechseln	Filter bei Ölwechsel immer tauschen Magnet in Ölwanne reinigen Prüfung Ölstand: Motor eine Minute in „P“ laufen lassen, dann alle Gänge im Stand bei laufendem Motor langsam durchschalten. Anschließend Ölstand bei laufendem Motor in „P“ prüfen. kaltes Öl: Ölstand 3mm unter „Add“ heißes Öl: Ölstand im Bereich „Hot“
Getriebeölfilter	-	-	1 Stück		-	Filter T-Nr: 04269649 Filter Dichtung T-Nr: 04269671

A-523 - 5-Gang Schaltgetriebe (2.5L Benzin)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Getriebeöl	SAE 5W-30	API SG API SG-CD	2,2 Liter	48000 km	-	Befüllen bis Unterkante Einfüllöffnung
Kupplung	Einscheibentrocken-kupplung	-	1 Stück	-	-	Kit T-Nr: 04641106 Ausrücklager: 04505353

A-568 - 5-Gang Schaltgetriebe (2.5L Diesel)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Getriebeöl	SAE 5W-30	API SG API SG-CD	2,2 Liter	48000 km	-	Befüllen bis Unterkante Einfüllöffnung
Kupplung	Einscheibentrocken-kupplung	-	1 Stück	-	-	Kupplungsscheibe T-Nr: 04670073 Topfscheibe T-Nr: 04626646 Ausrücklager T-Nr: 04505353

Allradantrieb

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Öl Verteilergetriebe	SAE 85W-90	-	1,15 Liter	20000 km	-	Befüllen bis Unterkante Einfüllöffnung
Öl Freilaufkupplung	ATF+3 ATF+4	MS-9602 MS-7176	0,37 Liter	40000 km	-	Befüllen bis Unterkante Einfüllöffnung
Öl Hinterachsantriebe	SAE 80W-90	-	1,9 Liter	40000 km	-	Befüllen bis Unterkante Einfüllöffnung
Öl Viskokupplung	Silikonöl	-	-	-	-	Lebensdauerfüllung. Nicht wechsel- oder wartbar.

Bremsanlage mit Bendix-10 ABS (1991-1993 1/2)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Bremsflüssigkeit	DOT 3 DOT 4 DOT 4 Plus	MS-4574 MS-90039	-	Herstellerangaben von Bremsflüssigkeit beachten	-	T-Nr.: 04318080AD Vor Überprüfen des Bremsflüssigkeit-Füllstandes Bremspedal 40 mal mit „Zündung-aus“ betätigen. Füllstand sollte dann bei Oberkante vom Filternetz liegen. Vor Entlüftung des Bremssystems Bremspedal 40 mal mit „Zündung-aus“ betätigen. Dann bei „Zündung-aus“ wie gewohnt die Leitungen entlüften.

Bremsanlage Bendix-4 ABS (1993 1/2 - 1995)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Bremsflüssigkeit	DOT 3 DOT 4 DOT 4 Plus	MS-9971 MS-90039	-	Herstellerangaben von Bremsflüssigkeit beachten	-	T-Nr.: 04549625AE Entlüftung ABS-System nur mit Diagnosegerät möglich. Entlüftung Bremssystem wie gewohnt.

Bremsanlagen mit lastabhängigem Bremskraftregler (ohne ABS)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Bremsflüssigkeit	DOT 3 DOT 4 DOT 4 Plus	MS-4574 MS-90039	-	Herstellerangaben von Bremsflüssigkeit beachten	-	-

15“ Fahrwerk Bremsanlage Vorderachse (Lochkreis 5x114,3)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Halteklammer	-	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04423443
Bremsbeläge	-	-	4 Stück	nach Bedarf	-	Satz T-Nr: 04423812
Bremsscheibe	-	-	2 Stück	nach Bedarf	-	Scheibendurchmesser: 27,94 cm T-Nr: 04509340
Bremsleitungen	-	-	2 Stück	nach Bedarf	-	mit ABS T-Nr: 04423446-7 ohne ABS T-Nr: 04509354-5

14“ Fahrwerk Bremsanlage Vorderachse (Lochkreis 5x100)

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Halteklammer	-	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04423443
Bremsbeläge	-	-	4 Stück	nach Bedarf	-	Satz T-Nr: 04773575
Bremsscheibe	-	-	2 Stück	nach Bedarf	-	Scheibendurchmesser: 26,035 cm T-Nr: 04383968
Bremsleitungen	-	-	2 Stück	nach Bedarf	-	mit ABS T-Nr: 04423446-7 ohne ABS T-Nr: 04509354-5

Bremsanlage Hinterachse

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Bremsbeläge	-	-	2x2 Stück	nach Bedarf	-	Frontantrieb Satz T-Nr: 04723367 Allradantrieb Satz T-Nr: 04761833 „kleiner“ Belag in Fahrtrichtung
Bremszylinder	-	-	2 Stück	nach Bedarf	-	für 15“ Fahrwerk / mit ABS Durchmesser: 3/4“ / 0,75“ / 19,05mm T-Nr: 04313056 für Allrad Durchmesser: 3/4“ / 0,75“ / 19,05mm T-Nr: 04423922 für 14“ Fahrwerk / ohne ABS Durchmesser: 11/16“ / 0,6875“ / 17,4625mm T-Nr: 04762404
Bremsschlauch	-	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04423385

Kraftstoff

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Frontantrieb	Benzin/ Diesel	Benzin: > 91 Oktan ROZ	76 Liter	-	-	Metalltank
Allrad	Benzin	Benzin: > 91 Oktan ROZ	68 Liter	-	-	Plastiktank
Benzinpumpe	-	-	1 Stück	-	-	Frontantrieb T-Nr: 04682761 Allradantrieb T-Nr: 04797804 Diesel T-Nr: 04682914 (nur Tankgeber)

Frontbeleuchtung Europa

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Hauptscheinwerfer	H4	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04451708
Standlicht	T4W	-	2 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: BA9s T-Nr: 0153620
Blinker	P21W	-	4 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: BA15s
Blinker Kotflügel	T4W	-	2 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: BA9s T-Nr: 0153620
Nebelscheinwerfer	H3	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04728646
Motorraumbeleuchtung	#1003	-	1 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: BA15s

Heckbeleuchtung Europa

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Bremslicht / Schlusslicht	P21/5W	-	2 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: BAY15d
Rückfahrlicht	P21W	-	2 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: BA15s
Nebelschlussleuchte	P21W	-	2 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: BA15s
Blinker	P21W	-	2 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: BA15s
Kennzeichenbeleuchtung	W5W #168	-	2 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: T3-1/4 T-Nr: 09425542

Frontbeleuchtung U.S.

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Hauptscheinwerfer	HB1 9004	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04388238
Blinker	P27/7W #3157	-	4 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 0154509
Seitenmarkierung (seitlich Blinkergehäuse)	W5W #168	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 09425542
Nebelscheinwerfer	H3	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 04728646
Motorraumbeleuchtung	#1003	-	1 Stück	nach Bedarf	-	Sockel: BA15s

Heckbeleuchtung U.S.

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Bremslicht / Schlusslicht / Blinker	P27/7W #3157	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 0154509
Rückfahrlicht	W16W #921	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 0153938
Kennzeichenbeleuchtung	W5W #168	-	2 Stück	nach Bedarf	-	T-Nr: 09425542

Starterbatterie

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Batterie	12V	-	1 Stück	nach Bedarf	Varta Blue Dynamic E12 (574 013 068) BSA B57741 Polanordnung beachten	(H x B x L) maximal: 190mm x 175mm x 295mm Kaltstartleistung: 420 Ampere (DIN), 670 Ampere (EN) Polanordnung / (Pol-)Schaltung: „1“ / „Pluspol links“ Pluspol im Motorraum (davorstehend) hinten rechts

Scheibenwischeranlage

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
System „Haken“						
Fahrerseite	-	-	1 Stück	nach Bedarf	Bosch AR22U	Länge: 558mm / 22“ T-Nr: 04673043
Beifahrerseite	-	-	1 Stück	nach Bedarf	AS: Bosch AR22U ES: Bosch AR18U	AS: Länge: 558mm / 22“ T-Nr: 04673043 ES: Länge: 457mm / 18“ T-Nr: 04673042
Heck	-	-	1 Stück	nach Bedarf	Originalteil	Länge: 457mm / 18“ T-Nr: 04762392
System „Pin“						
Fahrerseite	-	-	1 Stück	nach Bedarf		Länge: 558mm / 22“ T-Nr: 04673043
Beifahrerseite	-	-	1 Stück	nach Bedarf		AS: Länge: 558mm / 22“ T-Nr: 04673043 ES: Länge: 457mm / 18“ T-Nr: 04673042
Heck	-	-	1 Stück	nach Bedarf	-	Länge: 457mm / 18“ T-Nr: 04762392

Achsvermessung

Vorderachse	Zulässiger Einstellbereich bei fahrfertiger Höhe	Sollwert
Sturz	-0,2° bis +0,8°	+0,3°
Spur	0,4° Vor- bis 2° Nachspur	0,1° Vorspur
Nachlauf (Winkel) (Differenz Links/Rechts maximal 1,5°)	1,3°	
Hinterachse		
Sturz	-0,8° bis +0,4°	-0,2°
Spur	0,6° Nach- bis 0,6° Vorspur	0,0°
Spurversatzwinkel	0,4° bis +0,4°	0,4° bis +0,4°

Abschmierpunkte

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Spurstangenkopf	-	MS-4178	0-2 Stück	48000km	-	T-Nr.: 04897841AB Mit Fettpresse abschmieren bis Fett an der Manschette austritt
Traggelenk	-	MS-4178	0-2 Stück	48000km	-	T-Nr.: 04897841AB Mit Fettpresse abschmieren bis sich die Dichtmanschette leicht aufbläht.
Radlager hinten (FWD)	NLGI Grade 2 EP	MS-6560	2 Stück	48000km	-	T-Nr.: 05083150AA Nach Wartung der Radlager Mutter mit 27 - 34 nM anziehen, dabei Rad drehen. Dann 1/4 (90°) Umdrehung zurückdrehen und fingerfest anziehen.
ABS Sensoren	NLGI Grade 2 EP	MS-6560	4 Stück	nach Bedarf		T-Nr.: 05083150AA Sensorkopf mit Fett benetzen.
Türscharniere **Haubenscharniere** **Heckklappenscharnier** **Schiebetür Scharnier mittlere Führung**	Motoröl	-	-	nach Bedarf	-	

	Typ	Freigabe	Menge	Intervall	Empfehlung	Anmerkung
Verriegelung Heckklappe **Verriegelung Schiebetür** **Verriegelung Tankklappe** **Heckklappendämpfer Befestigungspunkte** **Mechanismus Parkbremse** **Schienen Sitze und ggfs. Sitzbank** **Aschenbecher Gleitschienen**	Mopar Lupriplate	-	-	nach Bedarf	-	T-Nr: 04549615
Schiebetür Gleitschienen **Schiebetür Verriegelungsfeder**	Mopar Multi-Purpose Grease			nach Bedarf		